



1. Размеры для справок.
2. Установку элементов производить по чертежу.
3. Плата изготавливается по гербер файлам в архиве RS485_Relay_V1R1.zip
4. Меры защиты от статического электричества по ОСТ 92-1615-74. Степень жесткости II по ОСТ11.073.062-2001.
5. Элементы поверхностного монтажа паять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 К"Р"-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98.
6. Покрытие лак УР-231 ТУ6-21-14-90(3). Допускается покрытие лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81(3).
7. Маркировать обозначение и заводской номер печатного узла черной краской МКЭ ОСТ 4ГО.054.2050М2 шрифтом 3,5 или 5 тип А ГОСТ 2.304-81, в месте, удобном для чтения.
8. Клеить.

					БКРЕ.415112.029.41 СБ					
					Плата модуля реле Сборочный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2:1	
Разраб.	Мухин									
Пров.	Архипов									
Т.контр.	Еремин									
						Лист		Листов		1
Н.контр.						ООО "Экросхим"				
Утв.	Бахвалов									

Копировал

Формат А3